


AMÉLIORATION DE LA BRILLANCE

Universal Maintenance Oil

L'application de Universal Maintenance Oil augmente la brillance de la finition naturellement mate Oil Plus 2C de Rubio® Monocoat, offrant ainsi de nouvelles possibilités de conception.

Universal Maintenance Oil disponible en 3 couleurs :



Les couleurs présentées sont celles du bois de teck et sont données à titre indicatif et non obligatoires.

Entretien à 0 % de COV pour les surfaces qui ne sont pas recouvertes Rubio Monocoat

L'entretien annuel ou semestriel des finitions huilées **Non-Rubio® Monocoat** est absolument nécessaire pour les protéger et préserver la couleur.



Universal Maintenance Oil offre :

- Entretien à 0 % de COV
- Application facile
- Temps de séchage rapide
- 3 couleurs qui peuvent être mélangées
- Un entretien plus facile à l'avenir grâce aux produits d'entretien Rubio® Monocoat

SheenPlus

Pour un aspect huilé avec une brillance plus élevée, SheenPlus offre une brillance satinée durable pour les surfaces préalablement finies avec Oil Plus 2C.

Caractéristiques de SheenPlus :

- 0 % de COV
- Finition satinée de longue durée
- Résultat résistant aux rayures
- Rendement superficiel spécifique élevé
- Pas de chevauchement



Rubio® MONOCOAT

VOTRE PARTENAIRE POUR LA PROTECTION DU BOIS



MUYLLE-FACON

UNE PASSION POUR LE TRAITEMENT DU BOIS DEPUIS 1962

Muylle-Facon a été fondée en 1906 en tant que fabricant de mastic de haute qualité, il est aujourd'hui un producteur majeur de produits d'étanchéité, de revêtements et de scellants, imperméables et imperméables à l'eau, et d'autres produits spéciaux pour les bâtiments.

Sa première gamme de produits de traitement du bois a été lancée en 1962 :

Teintécire : Teinture à base d'eau avec des couleurs chaudes, qui offre une belle brillance et un aspect antique.

Ciraneuf : Cire d'abeille liquide ou solide, à base de térébenthine.

Boizaneuf : Décapant pour peinture.

L'étroite collaboration entre le laboratoire, l'équipe de vente et les applicateurs a permis de développer la gamme unique Rubio® Monocoat.

*Basé sur la méthode d'essai CMA/3/E

Rubio® est une marque déposée de Muylle-Facon.

0%
VOC

Rubio® MONOCOAT

VOTRE PARTENAIRE POUR LA PROTECTION DU BOIS



ENTRETIEN

SURFACE CARE SPRAY

SOAP

RENEW

OIL PLUS 2C

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

SHEENPLUS

© 2024, Rubio® Monocoat Canada, Inc.

texte : 844 RUBIO CA (782-4622) courriel : support@rubiomonocoatcanada.com

www.rubiomonocoatcanada.com

NETTOYAGE

Surface Care Spray

Le **Surface Care Spray Rubio® Monocoat** est le seul nettoyant recommandé pour votre surface de finition huilée Rubio® Monocoat. Il élimine en profondeur toutes les salissures et les graisses, sans laisser de film ni altérer l'aspect mat et naturel du bois. Il convient à la fois au nettoyage général et au nettoyage facile des taches localisées.

Le **Surface Care Spray Rubio® Monocoat** est obtenu en mélangeant le **Soap Rubio® Monocoat** avec de l'eau dans un rapport de 1:100, respectivement.

NETTOYAGE DE LA FINITION :

Une fois que la surface a complètement durci, Rubio® Monocoat peut être nettoyé comme suit :

1. **BALAYER, DÉPOUSSIÉRER** ou **NETTOYER À L'AIDE D'UNE VADROUILLE SÈCHE.**
2. **NETTOYER** la finition avec une vadrouille humide, de l'eau ou avec le **Surface Care Spray Rubio® Monocoat**.
3. **N'UTILISEZ PAS D'AUTRES AGENTS NETTOYANTS**, car la plupart d'entre eux endommageraient la finition.



Mesures courantes de mélange

| EAU | SOAP RMC |
|--------|----------------|
| 750 ML | 1/2 c. à soupe |
| 5 L | 50 ML |



ENTRETIEN

Renew

Le **produit renouvelant Rubio® Monocoat Renew** est un produit prêt à l'emploi qui rafraîchit, restaure et protège les surfaces traitées avec Rubio® Monocoat Oil Plus 2C. Renew doit être utilisé lorsque la surface est trop sèche ou rugueuse, ou lorsque la finition est usée par un usage intensif.

REMARQUE : Si une restauration des couleurs est nécessaire, effectuez une rénovation 2C.

RENOUVELLEMENT DE LA FINITION :

1. **NETTOYEZ** la surface avec le **Surface Care Spray Rubio® Monocoat**.
2. **APPLIQUEZ** le produit de renouvellement **Rubio® Monocoat Renew** sur la surface.
3. **ENLEVEZ TOUTE L'HUILE EXCÉDENTE** dans un délai de 10 à 15 minutes.
4. **IL EST POSSIBLE DE MARCHER DESSUS APRÈS 4 À 6 HEURES.**



PRODUIT RÉNOVANT

Produit renouvelant Oil Plus 2C

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C peut être utilisé pour renouveler et rénover une surface finie Rubio® Monocoat lorsque la restauration de la couleur est nécessaire.

RÉNOVATION DE LA FINITION :

1. **NETTOYEZ** avec le **Surface Care Spray Rubio® Monocoat**.
2. **POLISSEZ** la surface avec un tampon marron.
3. **RETIREZ** toute la poussière de la surface.
4. **APPLIQUEZ** Rubio® Monocoat Oil Plus 2C de la même manière qu'une première application.
5. **ENLEVEZ TOUTE L'HUILE EXCÉDENTE** dans un délai de 15 minutes.



Rénovation avec Oil Plus 2C dans la couleur d'origine



Surface légèrement polie

AVERTISSEMENT!

N'UTILISEZ PAS d'autres agents nettoyants
NE COLLEZ pas de ruban adhésif sur le Rubio® Monocoat
NE LAISSEZ pas d'humidité sur les surfaces traitées par Rubio® Monocoat non durcie (5 jours pour durcir)